ANCLAJE M12 80144-12
(con fijación)



DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones	56x40x34 mm
Material	Acero ANSI 304
Longitud anclaje	110 mm
Distancia del borde	90 mm
Diámetro fijación	12 mm
Diámetro de la rosca	M12
Peso	0,65 kg
Unidad de embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN795 Tipo A

MATERIAL	Acero ANSI 316
APLICACIONES	Diseñado como anclaje para fijar permanentemente a una estructura vertical y horizontal.

CARACTERÍSTICAS

+ Punto de anclaje permanente Tipo A.
+ Anclaje estructural destinado a ser fijado sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, dinteles, etc.
+ Hecho de acero ANSI 304.
+ Diámetro 12 mm.
+ Longitud: 120 mm.
+ Distancia del borde: 90 mm.
+ Peso: 0,65 kg.
+ Medidas: 56 x 40 x 34 mm.
+ Resistencia: 12 Kn.
+ Se sirve con fijación Ø12 A2 (incluida)

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCHOR M12 80144-12
(with fixing)



TECHNICAL DATA	
Dimensions	56x40x34 mm
Material	ANSI 304 steel
Anchor length	110 mm
Distance from the edge	90 mm
Diameter	12 mm
Thread diameter	M12
Weight	0,65 kg
Packaging unit	1 pc

PRODUCT SPECIFICATIONS

EN795 Type A

MATERIAL	ANSI 316 steel
APPLICATIONS	Designed as an anchor for permanent attachment to a vertical and horizontal structure.

CHARACTERISTICS

+ Type A permanent anchorage point.
+ Structural anchor intended to be fixed on vertical, horizontal and inclined surfaces such as walls, columns, lintels, etc.
+ Made of ANSI 304 steel.
+ Diameter M12: 12 mm.
+ Length: 120 mm.
+ Edge distance: 90 mm.
+ Weight: 0.65 kg.
+ Dimensions: 56 x 40 x 34 mm.
+ Resistance: 12 Kn.
+ Supplied with Ø12 A2 fixing (included).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ÂNCORA M12 80144-12 (com fixação)



DADOS TÉCNICOS

Dimensões	56x40x34 mm
Material	Aço ANSI 304
Comprimento da âncora	110 mm
Distância do bordo	90 mm
Diâmetro	12 mm
Diâmetro da rosca	M12
Peso	0,65 kg
Unidade de embalagem	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN795 Tipo A

MATERIAL	Aço ANSI 316
APLICAÇÕES	Concebida como uma âncora para fixação permanente a uma estrutura vertical e horizontal.

CARACTERÍSTICAS

+ Ponto de ancoragem permanente Tipo A.
+ Âncora estrutural destinada a ser fixada em superfícies verticais, horizontais e inclinadas, tais como paredes, colunas, lintéis, etc.
+ Fabricado em aço ANSI 304.
+ Diâmetro M12: 12 mm.
+ Comprimento: 120 mm.
+ Distância dos bordos: 90 mm.
+ Peso: 0,65 kg.
+ Dimensões: 56 x 40 x 34 mm.
+ Resistência: 12 Kn.
+ Fornecido com fixação Ø12 A2 (incluída).

ANCRE M12 80144-12 (avec fixation)



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	56x40x34 mm
Matériau	Acier ANSI 304
Longueur de l'ancre	110 mm
Distance par rapport au bord	90 mm
Diamètre	12 mm
Diamètre du filet	M12
Poids	0,65 kg
Unité d'emballage	1 pièce

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN795 Type A

MATÉRIAU	Acier ANSI 316
CANDIDATURES	Conçu comme un ancrage pour une fixation permanente à une structure verticale et horizontale.

CARACTÉRISTIQUES

+ Point d'ancrage permanent de type A.
+ Ancrage structurel destiné à être fixé sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées telles que murs, colonnes, linteaux, etc.
+ Fabriqué en acier ANSI 304.
+ Diamètre M 12 : 12 mm.
+ Longueur : 120 mm.
+ Distance entre les bords : 90 mm.
+ Poids : 0,65 kg.
+ Dimensions : 56 x 40 x 34 mm.
+ Résistance : 12 Kn.
+ Fourni avec fixation Ø 12 A2 (incluse).

ΆΓΚΥΡΑ **M12** 80144-12
(με στερέωση)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Διαστάσεις	56x40x34 mm
Υλικό	Χάλυβας ANSI 304
Μήκος άγκυρας	110 mm
Απόσταση από την άκρη	90 mm
Διάμετρος	12 mm
Διάμετρος σπειρώματος	M12
Βάρος	0,65 kg
Μονάδα συσκευασίας	1 τεμάχιο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

	EN795 Τύπος A
ΥΛΙΚΟ	Χάλυβας ANSI 316
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Σχεδιασμένο ως αγκύριο για μόνιμη στερέωση σε κατακόρυφη και οριζόντια δομή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

+ Μόνιμο σημείο αγκύρωσης τύπου A.
+ Δομική άγκυρα που προορίζεται για στερέωση σε κάθετες, οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες, όπως τοίχοι, κολώνες, υπέρθυρα κ.λπ.
+ Κατασκευασμένο από χάλυβα ANSI 304.
+ Διάμετρος M12: 12 mm.
+ Μήκος: 120 mm.
+ Απόσταση άκρων: 90 mm.
+ Βάρος: 0,65 kg.
+ Διαστάσεις: 56 x 40 x 34 mm.
+ Αντίσταση: 12 Kn.
+ Παρέχεται με στερέωση Ø12 A2 (περιλαμβάνεται).

ANCORAGGIO M12 80144-12
(con fissaggio)



DATI TECNICI

Dimensioni	56x40x34 mm
Materiale	Acciaio ANSI 304
Lunghezza dell'ancora	110 mm
Distanza dal bordo	90 mm
Diametro	12 mm
Diametro della filettatura	M12
Peso	0,65 kg
Unità di imballaggio	1 pezzo

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN795 Tipo A

MATERIALE Acciaio ANSI 316

APPLICAZIONI Progettato come ancoraggio per il fissaggio permanente a una struttura verticale e orizzontale.

CARATTERISTICHE

+ Punto di ancoraggio permanente di Tipo A.
+ Ancoraggio strutturale destinato al fissaggio su superfici verticali, orizzontali e inclinate come pareti, colonne, architravi, ecc.
+ In acciaio ANSI 304.
+ Diametro M12: 12 mm.
+ Lunghezza: 120 mm.
+ Distanza dai bordi: 90 mm.
+ Peso: 0,65 kg.
+ Dimensioni: 56 x 40 x 34 mm.
+ Resistenza: 12 Kn.
+ Fornito con fissaggio Ø12 A2 (incluso).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

ANKARE M12 80144-12
(med infästning)



12,50 mm

TEKNISKA DATA	
Mått och dimensioner	56x40x34 mm
Material	ANSI 304 stål
Ankarets längd	110 mm
Avstånd från kanten	90 mm
Diameter	12 mm
Gängdiameter	M12
Vikt	0,65 kg
Förpackningsenhet	1 st

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN795 typ A

MATERIAL ANSI 316 stål

ANSÖKNINGAR Utformad som ett ankare för permanent fastsättning i en vertikal och horisontell struktur.

EGENSKAPER

+ Permanent förankringspunkt av typ A.
+ Konstruktionsankare avsett att fästas på vertikala, horisontella och lutande ytor såsom väggar, pelare, överliggare etc.
+ Tillverkad av ANSI 304 stål.
+ Diameter M12: 12 mm.
+ Längd: 120 mm.
+ Kantavstånd: 90 mm.
+ Vikt: 0,65 kg.
+ Mått: 56 x 40 x 34 mm.
+ Motstånd: 12 Kn.
+ Levereras med infästning Ø12 A2 (medföljer).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN